



Caratteristiche dei contatti

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC $\leq 40^{\circ}\text{C}$	A	250
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8
Corrente di impiego Ie		
4 poli in serie DC21A		
48V	A	250
110V	A	250
220V	A	250
400V	A	250
440V	A	250
500V	A	250
600V	A	250
750V	A	250
800V	A	250
850V	A	240
900V	A	220
1000V	A	200

Potenza reattiva per comando condensatori a		
Corrente nominale di breve durata (1s) Icw (rms)	kA	25000
Durata meccanica	cycles	20000

Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio	Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio		A vite
Attacchi	tipo vite	Barra M10
Coppia di serraggio terminali	max	Ibin 13
Sezione dei conduttori		
Dimensioni max barre		25x4


Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min	$^{\circ}\text{C}$	-25
	max	$^{\circ}\text{C}$	55
Temperatura di stoccaggio	min	$^{\circ}\text{C}$	-40
	max	$^{\circ}\text{C}$	70
Altitudine massima		m	3000

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale	IP20
Grado di inquinamento	3

Dimensioni




- ① Not indicated on GE... DT4 type.
② 20mm (0.79") and M8 for GE0125 DT4 type.

Direct operating version with handle
GEX66ND




Door coupling version with handle
GEX66N - GEX66NB




Schemi elettrici

One-line control
4 poles in series



4 (2+2) poles in series



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore