# GX1652O

ŁĄCZNIK KRZYWKOWY SERII GX, PRZEŁĄCZNIK SIECI, 2 POLA, 16A, DO MONTAŻU WEWNĄTRZ SZAFY Z CZARNYM POKRĘTŁEM I TABLICZKĄ 48X48MM

## Charakterystyka ogólna

| | |
|---|---|
| Schemat przełączenia | 52 - Przełącznik, 2 polowy |
| N° of elements | 2 |
| Rodzaj montażu | O - wersja do montażu na płycie z czarnym pokrętłem |

## Właściwości styków

| | | | |
|---|---|---|---|
| Znamionowe napięcie izolacji Ui | | | |
| | IEC/EN | V | 690 |
| | UL/CSA | V | 600 |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | | kV | 6 |
| Prąd cieplny umowny Ith | | | |
| | IEC/EN | A | 16 |
| | UL/CSA | A | 12 |
| Znamionowe napięcie robocze | | V | 440 |
| Znamionowe napięcie udarowe | | kV | 4 |
| Maksymalna wartość bezpiecznika (gG) do ochrony zwarciowej In | | | |
| | 10 kA | A | 16 |
| | 15 kA | A | 16 |
| | 25 kA | A | 16 |
| Prąd udarowy wytrzymywany Icw | | | |
| | 1 s | kA | 250 |
| Przewodność | | | 10/5 mA/V |
| Prąd roboczy Ie IEC/EN | | | |
| AC1/AC21A | | | |
| | | A | 16 |
| AC15 | | | |
| | 110 V | A | 10 |
| | 220/230 V | A | 8 |
| | 380/400 V | A | 4 |
| | 660/690 V | A | 1.5 |
| Znamionowa moc robocza w AC | | | |
| Trójfazowy AC-3 | | | |
| | 220/230 V | kW | 3.5 |
| | 380/440 V | kW | 4.5 |
| | 500/690 V | kW | 5.5 |
| Jednofazowy AC-3 | | | |
| | 110 V | kW | 0.55 |
| | 220/230 V | kW | 1.5 |
| | 380/440 V | kW | 2.2 |
| Trójfazowy AC23A | | | |
| | 220/230 V | kW | 3.7 |
| | 380/440 V | kW | 6.5 |
| | 500/690 V | kW | 7.5 |
| Jednofazowy AC23A | | | |
| | 110 V | kW | 0.75 |
| | 220/230 V | kW | 1.8 |
| | 380/440 V | kW | 3 |
| Znamionowy prąd roboczy w DC | | | |
| DC21A | | | |
| | 48 V | A | 16 |


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 60 V | A | 16 |
| | | 110 V | A | 4 |
| | | 220 V | A | 0.6 |
| | | 440 V | A | 0.25 |
| | DC23A (pola szeregowo) | | | |
| | | 24 V | A | 16 (1) |
| | | 48 V | A | 16 (2) |
| | | 60 V | A | 16 (3) |
| | | 110 V | A | 10 (3) |
| | | 220 V | A | 7 (4) |
| | DC13 | | | |
| | | 24 V | A | 16 |
| | | 48 V | A | 14 |
| | | 60 V | A | 10 |
| | | 110 V | A | 1 |
| | | 220 V | A | 0.4 |
| | | 440 V | A | 0.15 |
| Rozproszenie mocy | | | W | 0.6 |
| **Właściwości mechaniczne** | | | | |
| Zacisk śrubowy | | | | 3M |
| Moment obrotowy dokręcania zacisków maks. | | | Nm | 0.5 |
| Rozmiar przewodu | | | | |
| | AWG - Przewód sztywny | | | |
| | | min. | AWG | 20 |
| | | maks. | AWG | 12 |
| | AWG - Przewód elastyczny | | | |
| | | min. | AWG | 20 |
| | | maks. | AWG | 12 |
| | Przekrój przewodu (IEC) - Przewód elastyczny | | | |
| | | min. | mm² | 0.5 |
| | | maks. | mm² | 2.5 |
| | Przekrój przewodu (IEC) - Przewód sztywny | | | |
| | | min. | mm² | 0.5 |
| | | maks. | mm² | 2.5 |
| Trwałość mechaniczna | | | cycles | 1X10⁶ |
| **Dane techniczne UL** | | | | |
| Sterowanie bezpośrednie silnika (UL/CSA-DOL) | | | | |
| | dla trójfazowego silnika | | | |
| | | 120 V | HP | 1.5 |
| | | 240 V | HP | 3 |
| | | 480 V | HP | 5 |
| | | 600 V | HP | 5 |
| | dla jednofazowego silnika | | | |
| | | 120 V | HP | 0.75 |
| | | 240 V | HP | 1 |
| **Warunki otoczenia** | | | | |
| Temperatura | | | | |
| | Temperatura pracy | | | |
| | | min. | °C | -25 |
| | | maks. | °C | +55 |
| | Temperatura składowania | | | |
| | | min. | °C | -40 |
| | | maks. | °C | +70 |
| **Odporność i zabezpieczenie** | | | | |


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding


# GX1652O

ŁĄCZNIK KRZYWKOWY SERII GX, PRZEŁĄCZNIK SIECI, 2 POLA, 16A, DO MONTAŻU WEWNĄTRZ SZAFY Z CZARNYM POKRĘTŁEM I TABLICZKĄ 48X48MM

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony IP od frontu | IP65 |
| Stopień ochrony IP zacisków | IP20 |

## Wymiary

## Schemat połączeń elektrycznych




## Certyfikaty i zgodność

Zgodność

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 14 |
| IEC/EN/BS 60947-1 |
| IEC/EN/BS 60947-3 |
| IEC/EN/BS 60947-5-1 |
| IEC/EN/BS 61058-1 |
| UL60947-4-1 |

Certyfikaty

| |
|---|
| cULus |
| EAC |

## Klasyfikacja ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8,0 | EC001029 - Przełącznik, kompletny |


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding