



Caratteristiche di ingresso

Tensione di controllo	90...280VAC		
Limiti di tensione operativa			
	Tensione d'impiego attivazione	V	45
	Tensione d'impiego disattivazione	V	20
Corrente d'ingresso a tensione min...max	mA	5...22	

Tempi di manovra

Accensione	Mezzo ciclo massimo
Spegnimento	Mezzo ciclo massimo

Caratteristiche di uscita

Caratteristiche di uscita		SCR (silicon controlled rectifier)
Tipo di uscita statica		
Modalità di commutazione		Zero crossing
Tensione nominale di funzionamento	VAC	48...600
Tensione di blocco	V	1200
Frequenza operativa (min...max)	Hz	45...65
Corrente nominale di funzionamento AC-51 a 40°C	A	20
Corrente nominale di funzionamento AC-51 a 55°C	A	17
Corrente di impiego min	A	0.165
Corrente di spunto non ripetitiva t=10ms	A	400
Perdita di corrente allo stato di off	mA	1
Caduta tensione in uscita stato on	V	1.2
Tempo critico salita tensione allo stato di off	V/μs	1000
Isolamento ingresso-uscita	V	5000
Ingresso-uscita alla base metallica	V	5000
Tipo di protezione in uscita		VDR
I ² t	A ² s	792

Caratteristiche terminali

Terminali di controllo	Type	A vite
Attacchi utensile		Blade 3.5mm
Coppia di serraggio terminali di controllo	Nm	0.5Nm
	Ibin	4.5
Sezione conduttore collegabile ai morsetti di controllo min...max		
AWG	n°	28...12
Flessibile senza capocorda	mm2	0.75...2.5
Flessibile con capocorda isolato	mm2	0.75...2.5
Terminali di carico	Type	A vite
Attrezzo per terminali di carico		PH2
Coppia di serraggio terminali di carico	Nm	1.5
	Ibin	13.3

Sezione conduttore collegabile ai morsetti di carico min...max

AWG	n°	18...10
Flessibile senza capocorda	mm2	1...6
Flessibile con capocorda isolato	mm2	1...16

Posizione di montaggio

	Ammessa	Su piano verticale
Fissaggio		A vite o su guida DIN 35mm

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-40
max	°C	+80


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+130

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 60335-1

IEC/EN/BS 60947-4-2

IEC/EN/BS 60947-4-3

IEC/EN/BS 62314

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching