



### Charakterystyka ogólna

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Kolor                      | Zielony/czerwony             |
| Typ pozycji                | Przycisk podwójny, oba kryte |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67 oraz IP69K        |

### Właściwości elektryczne

|                                                                      |   |           |
|----------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| Znamionowe napięcie izolacji $U_i$ IEC/EN                            | V | 690       |
| Prąd roboczy termiczny umowny $I_{th}$ , IEC $\leq 40^\circ\text{C}$ | A | 10        |
| Napięcie zasilania (AC)                                              | V | 185...265 |
| Napięcie zasilania (DC)                                              | V | 185...265 |
| Przewodność                                                          |   | 1mA 5V    |
| Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1                                  |   | A600 Q600 |

### Prąd roboczy AC15

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 12 V  | A | 6   |
| 24 V  | A | 6   |
| 48 V  | A | 6   |
| 120 V | A | 6   |
| 240 V | A | 3   |
| 400 V | A | 1.9 |
| 480 V | A | 1.5 |
| 500 V | A | 1.4 |
| 600 V | A | 1.2 |

### Prąd roboczy DC13

|       |   |      |
|-------|---|------|
| 12 V  | A | 3    |
| 24 V  | A | 3    |
| 48 V  | A | 1.5  |
| 125 V | A | 0.55 |
| 250 V | A | 0.27 |
| 440 V | A | 0.15 |
| 500 V | A | 0.13 |
| 600 V | A | 0.1  |

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Rezystancja zestyków | mΩ | $\leq 20$ |
|----------------------|----|-----------|

### Trwałość

|             |       |        |
|-------------|-------|--------|
| elektryczna | hours | 100000 |
|-------------|-------|--------|

### Właściwości mechaniczne

|                      |        |                |
|----------------------|--------|----------------|
| Siła zadziałania     | kg-lb  | <0.5Kg / 1.1lb |
| Trwałość mechaniczna | cycles | 1000000        |
| Zacisk śrubowy       |        | Śruba          |

### Przekrój przewodu

IEC

|       |                 |              |
|-------|-----------------|--------------|
| maks. | mm <sup>2</sup> | 1 or 2 / 2.5 |
|-------|-----------------|--------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Adapter do montażu | LPXAU120 |
|--------------------|----------|

### Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL

Typ 1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K

### Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +85 |

### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA