# LPCS120K10

KIT SELETTORE PLASTICO A LEVA, 2 POSIZIONI, 0 - 1 CON BASE DI FISSAGGIO E 1 ELEMENTO DI CONTATTO, NA. ATTACCHI A VITE



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Caratteristiche generali** | | | |
| Colore | | | Nero |
| Tipo di posizioni | | | 0 - 1 |
| Grado di protezione (IEC) | | | IP66, IP67 e IP69K |
| **Caratteristiche elettriche** | | | |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN | | V | 690 |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C | | A | 10 |
| Conducibilità | | | 1mA 5V |
| Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1 | | | A600 Q600 |
| Corrente di impiego AC15 | | | |
| | 12V | A | 6 |
| | 24V | A | 6 |
| | 48V | A | 6 |
| | 120V | A | 6 |
| | 240V | A | 3 |
| | 400V | A | 1.9 |
| | 480V | A | 1.5 |
| | 500V | A | 1.4 |
| | 600V | A | 1.2 |
| Corrente di impiego DC13 | | | |
| | 12V | A | 3 |
| | 24V | A | 3 |
| | 48V | A | 1.5 |
| | 125V | A | 0.55 |
| | 250V | A | 0.27 |
| | 440V | A | 0.15 |
| | 500V | A | 0.13 |
| | 600V | A | 0.1 |
| Resistenza dei contatti | | mΩ | ≤20 |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | |
| Durata meccanica | | cycles | 1000000 |
| Attacchi vite | | | Vite |
| Sezione dei conduttori | | | |
| IEC | | | |
| | max | mm² | 1 or 2 / 2.5 |
| Base di fissaggio | | | LPXAU120 |
| **Dati tecnici UL** | | | |
| Grado di protezione (UL) | | | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura | | | |
| Temperatura di impiego | | | |
| | min | °C | -25 |
| | max | °C | +70 |
| Temperatura di stoccaggio | | | |


Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

| | | |
|---|---|---|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

## Omologazioni e conformità

Conformità

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- UL508

Omologazioni

- CCC
- cULus
- EAC
- RINA


Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.