LPFQ106

METALOWY PRZYCISK PŁASKI Ø30MM SERII PLATINUM, KRYTY, DWUSTANOWY. NIEBIESKI



Charakterystyka ogólna

Kolor			Niebieski
Typ pozycji			Przycisk kryty. Dwustanowy
Materiał			Stop cynku i aluminium
Stopień ochrony według IEC			IP66, IP67 oraz IP69K

Właściwości mechaniczne

Siła zadziałania		kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Trwałość mechaniczna – przyciski dwustanowe		cycles	500000
Montaż			Bez adaptera montażowego
Adapter do montażu			LPXAU120M

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL			Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Warunki otoczenia

Temperatura			
	Temperatura pracy		
		min. °C	-25
		maks. °C	+70
	Temperatura składowania		
		min. °C	-40
		maks. °C	+85

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certyfikaty	
	cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000221 - Napęd przycisku sterowniczego

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding