



Charakterystyka ogólna				
Kolor		Przezroczysty		
Typ pozycji		Jednoczęściowa lampka		
Materiał		Poliamid		
Stopień ochrony według IEC		Stopień ochrony z przodu: IP66, IP67, IP69K; od tyłu IP20		
Właściwości elektryczne				
Częstotliwość znamionowa		Hz	50-60	
Napięcie zasilania (AC)		V	12 (-15% ... +10% Ue)	
Napięcie zasilania (DC)		V	12 (-15% ... +10% Ue)	
Maksymalne zużycie prądu		mA	≤ 20	
Trwałość				
elektryczna		hours	>30000	
Właściwości mechaniczne				
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.		Nm	0.8	
Zacisk śrubowy		Zacisk śrubowy		
Przekrój przewodu		Przekrój przewodu AWG/kcmil		
		min.	18	
		maks.	16	
		IEC		
		maks.	mm²	2.5
Montaż		Montaż nakrętką Ø22 mm		
Masa		g	21	
Dane techniczne UL				
Stopień ochrony według UL		Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K od przodu		
Warunki otoczenia				
Temperatura		Temperatura pracy		
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
Wymiary				



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000272 -
Lampka
sygnalizacyjna,
kompletna