



Caratteristiche generali				
Colore		Trasparente		
Tipo di posizioni		Monoblock pilot light		
Materiale		Poliammide		
Grado di protezione (IEC)		IP66, IP67, IP69K frontale; IP20 sul retro		
Caratteristiche elettriche				
Frequenza nominale		Hz	50-60	
Tensione di alimentazione (AC)		V	24 (-15% ... +10% Ue)	
Tensione di alimentazione (DC)		V	24 (-15% ... +10% Ue)	
Corrente massima assorbita		mA	≤ 20	
Manovre				
Durata elettrica		hours	>30000	
Caratteristiche meccaniche				
Coppia di serraggio terminali max		Nm	0.8	
Attacchi vite		Terminazione a vite		
Sezione dei conduttori		Sezione dei conduttori AWG/kcmil		
		min	18	
		max	16	
		IEC		
		max	mm²	2.5
Fissaggio		Ghiera di fissaggio Ø 22mm		
Peso prodotto		g	21	
Dati tecnici UL				
Grado di protezione (UL)		Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K sul fronte		
Condizioni ambientali				
Temperatura		Temperatura di impiego		
		min	°C	-25
		max	°C	+70
Dimensioni				



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000272 -
Luce di
segnalazione