



Charakterystyka ogólna

Kolor	Przezroczysty
Typ pozycji	Jednoczęściowa lampka
Materiał	Poliamid
Stopień ochrony według IEC	Stopień ochrony z przodu: IP66, IP67, IP69K; od tyłu IP20

Właściwości elektryczne

Częstotliwość znamionowa	Hz	50-60
Napięcie zasilania (AC)	V	48 (-15% ... +10% Ue)
Napięcie zasilania (DC)	V	48 (-15% ... +10% Ue)
Maksymalne zużycie prądu	mA	≤ 20

Trwałość

elektryczna	hours	>30000
-------------	-------	--------

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	0.8
Zacisk śrubowy		Zacisk śrubowy

Przekrój przewodu	Przekrój przewodu AWG/kcmil			
		min.		18
		maks.		16
	IEC	maks.	mm ²	2.5

Montaż	Montaż nakrętką Ø22 mm
Masa	g 21

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K od przodu
---------------------------	--

Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy			
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000272 -
Lampka
sygnalizacyjna,
kompletna