



Caratteristiche generali			
Colore		Giallo	
Tipo di posizioni		Monoblock pilot light	
Materiale		Poliammide	
Grado di protezione (IEC)		IP66, IP67, IP69K frontale; IP20 sul retro	
Caratteristiche elettriche			
Frequenza nominale		Hz	50-60
Tensione di alimentazione (AC)		V	230 (-15% ... +10% Ue)
Corrente massima assorbita		mA	≤ 20
Manovre			
Durata elettrica		hours	>30000
Caratteristiche meccaniche			
Coppia di serraggio terminali max		Nm	0.8
Attacchi vite		Terminazione a vite	
Sezione dei conduttori		Sezione dei conduttori AWG/kcmil	
		min	18
		max	16
IEC			
		max	mm² 2.5
Fissaggio		Ghiera di fissaggio Ø 22mm	
Peso prodotto		g	24
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)		Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K sul fronte	
Condizioni ambientali			
Temperatura		Temperatura di impiego	
		min	°C -25
		max	°C +70
Dimensioni			



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000272 -
Luce di
segnalazione