



### Charakterystyka ogólna

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Kolor                      | Zielony                |
| Typ pozycji                | Przycisk kryty         |
| Materiał                   | Stop cynku i aluminium |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67 oraz IP69K  |

### Właściwości mechaniczne

|                      |        |                          |
|----------------------|--------|--------------------------|
| Siła zadziałania     | kg-lb  | <0.5Kg / 1.1lb           |
| Trwałość mechaniczna | cycles | 5000000                  |
| Montaż               |        | Bez adaptera montażowego |
| Adapter do montażu   |        | LPXAU120M                |


### Dane techniczne UL

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|---------------------------|------------------------------|

### Warunki otoczenia

|             |                         |       |    |     |
|-------------|-------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura | Temperatura pracy       | min.  | °C | -25 |
|             |                         | maks. | °C | +70 |
|             | Temperatura składowania | min.  | °C | -40 |
|             |                         | maks. | °C | +85 |

### Wymiary



### Certyfikaty i zgodność

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Zgodność    | CSA C22.2 n° 14     |
|             | IEC/EN/BS 60947-1   |
|             | IEC/EN/BS 60947-5-1 |
|             | UL508               |
| Certyfikaty | cULus               |

### Klasyfikacja ETIM

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| ETIM 8,0 | EC000221 -<br>Napęd przycisku sterowniczego |
|----------|---------------------------------------------|