



### Charakterystyka ogólna

|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                      | Czarny/czerwony                                                                         |
| Typ pozycji                | Przycisk podwójny, oba kryte                                                            |
| Materiał                   | Stop cynku i aluminium dla części metalowych, poliamid dla części z tworzywa sztucznego |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67 oraz IP69K                                                                   |

### Właściwości mechaniczne

|                      |                          |         |
|----------------------|--------------------------|---------|
| Trwałość mechaniczna | cycles                   | 1000000 |
| Montaż               | Bez adaptera montażowego |         |
| Adapter do montażu   | LPXAU120M                |         |


### Dane techniczne UL

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|---------------------------|------------------------------|

### Warunki otoczenia

|             |                         |       |    |     |
|-------------|-------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura | Temperatura pracy       | min.  | °C | -25 |
|             |                         | maks. | °C | +70 |
|             | Temperatura składowania | min.  | °C | -40 |
|             |                         | maks. | °C | +85 |

### Wymiary



### Certyfikaty i zgodność

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Zgodność    | CSA C22.2 n° 14     |
|             | IEC/EN/BS 60947-1   |
|             | IEC/EN/BS 60947-5-1 |
|             | UL508               |
| Certyfikaty | cULus               |

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000029 -  
Przycisk