LPSS233

OPERATORE SELETTORE A LEVA LUNGA SERIE PLATINUM METALLICA Ø22MM, 3 POSIZIONI, 1 - 0 < 2



Caratteristiche generali

Colore			Nero
Tipo di posizioni			1 - 0 < 2
Materiale			Alluminio e lega di zinco
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica		cycles	1000000
Fissaggio			Senza base di fissaggio
Base di fissaggio			LPXAU120M


Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)			Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura			
	Temperatura di impiego		
		min °C	-25
		max °C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
		min °C	-40
		max °C	+85

Dimensioni



Long lever

Omologazioni e conformità

Conformità	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Omologazioni	
	cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC002611 - Interruttore di comando

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.