



#### Caratteristiche elettriche

|                                                |                      |         |
|------------------------------------------------|----------------------|---------|
| Taratura relè termico                          | A                    | 4.5-7.5 |
| IEC Caratteristiche di impiego ( $\leq 440V$ ) |                      |         |
|                                                | I <sub>e</sub><br>kW | A<br>kW |
|                                                | 7.5                  | 2.2...3 |

#### Componenti forniti di serie

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Contenitore fornito di serie  | M0PA    |
| Contattore fornito di serie   | BG0910A |
| Relè termico standard fornito | RF975   |

#### Dati tecnici UL

|                                                       |                    |    |      |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----|------|
| Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase        | 220V-240V          | HP | 0.75 |
| Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole |                    |    |      |
|                                                       | 200V-208V          | HP | 1.5  |
|                                                       | 220V-240V          | HP | 2    |
|                                                       | 440V-480V          | HP | 5    |
|                                                       | 550V-600V          | HP | 5    |
| Grado di protezione (UL)                              | Type 1, 12K, 4, 4X |    |      |

#### Caratteristiche meccaniche

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| Peso prodotto | g | 760 |
|---------------|---|-----|

#### Condizioni ambientali

|                           |     |    |     |
|---------------------------|-----|----|-----|
| Temperatura di impiego    | min | °C | -25 |
|                           | max | °C | +60 |
| Temperatura di stoccaggio | min | °C | -40 |
|                           | max | °C | +70 |

#### Tolleranze e protezioni

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Grado di protezione (IEC) | IP65 |
|---------------------------|------|

#### Classificazione ETIM

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| ETIM 8.0 | EC001037 -<br>Combinazione<br>starter motore |
|----------|----------------------------------------------|