



Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	1-1.6
Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)		
	I _e kW	A kW
	1.6	0.37...0.55

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M1PA
W zestawie standardowy stycznik	BF0910A
W zestawie standardowy przełącznik ciepły	RF380160

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola			
	440 V-480 V	HP	0.5
	550 V-600 V	HP	0.75
Stopień ochrony według UL			Type 1, 12K, 4, 4X

Właściwości mechaniczne

Masa	g	1040
------	---	------


Warunki otoczenia

Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony według IEC	IP65
----------------------------	------

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



I = Start; O = Stop/Reset

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika