



#### Właściwości elektryczne

|                                                    |                      |           |
|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Zakres regulacji przełącznika                      | A                    | 2.5-4     |
| Charakterystyka techniczna wg. IEC ( $\leq 440V$ ) |                      |           |
|                                                    | I <sub>e</sub><br>kW | A<br>kW   |
|                                                    | 4                    | 1.1...1.5 |

#### Komponenty

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| W zestawie standardowa obudowa rozrusznika | M1PA     |
| W zestawie standardowy stycznik            | BF0910A  |
| W zestawie standardowy przełącznik cieplny | RF380400 |

#### Dane techniczne UL

|                                                       |             |    |                    |
|-------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|
| Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola |             |    |                    |
|                                                       | 200 V-208 V | HP | 0.75               |
|                                                       | 220 V-240 V | HP | 0.75               |
|                                                       | 440 V-480 V | HP | 2                  |
|                                                       | 550 V-600 V | HP | 3                  |
| Stopień ochrony według UL                             |             |    | Type 1, 12K, 4, 4X |

#### Właściwości mechaniczne

|      |   |      |
|------|---|------|
| Masa | g | 1040 |
|------|---|------|

#### Warunki otoczenia

|                         |       |    |     |
|-------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura pracy       |       |    |     |
|                         | min.  | °C | -25 |
|                         | maks. | °C | +60 |
| Temperatura składowania |       |    |     |
|                         | min.  | °C | -40 |
|                         | maks. | °C | +70 |

#### Odporność i zabezpieczenie

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Stopień ochrony według IEC | IP65 |
|----------------------------|------|

#### Klasyfikacja ETIM

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| ETIM 8,0 | EC001037 -<br>Układ rozruchowy silnika |
|----------|----------------------------------------|