



Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	6.3-10
Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)	le kW	A kW 10 3...4

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M1PA
W zestawie standardowy stycznik	BF0910A
W zestawie standardowy przełącznik cieplny	RF381000

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy	110 V-120 V	HP	0.5
	220 V-240 V	HP	1.5
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola	200 V-208 V	HP	2
	220 V-240 V	HP	3
	440 V-480 V	HP	5
	550 V-600 V	HP	7.5
Stopień ochrony według UL	Type 1, 12K, 4, 4X		

Właściwości mechaniczne

Masa	g	1040
------	---	------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony według IEC	IP65
----------------------------	------

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC001037 - Układ rozruchowy silnika
----------	--