



#### Właściwości elektryczne

|                                         |   |    |
|-----------------------------------------|---|----|
| Maksymalny prąd roboczy ( $\leq 440$ V) | A | 35 |
|-----------------------------------------|---|----|

#### Komponenty

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| W zestawie standardowa obudowa rozrusznika           | M3PA70                          |
| W zestawie standardowy stycznik                      | BF2510A,<br>BF2501A,<br>BF1810A |
| Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego | RF38...                         |
| W zestawie standardowy zestaw pomocniczy             | BFX1020, ...,<br>BFX1011        |

#### Właściwości mechaniczne

|      |   |      |
|------|---|------|
| Masa | g | 3800 |
|------|---|------|

#### Warunki otoczenia

|                         |       |    |     |
|-------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura pracy       | min.  | °C | -25 |
|                         | maks. | °C | +60 |
| Temperatura składowania | min.  | °C | -40 |
|                         | maks. | °C | +70 |

#### Odporność i zabezpieczenie

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Stopień ochrony IP od frontu | IP65 |
|------------------------------|------|

#### Klasyfikacja ETIM

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| ETIM 8,0 | EC001037 -<br>Układ rozruchowy silnika |
|----------|----------------------------------------|