



Denominazione del prodotto

Tipo

Tipo

Carica batterie
automatici
BCE
Carica batteria
automatico
monofase 1
livello di carica
per batterie al
piombo

Alimentazione

Tensione nominale Us

min	VAC	220
max	VAC	240 ±10%

Frequenza di impiego

min	Hz	50 ±5%
max	Hz	60 ±5%

Potenza assorbita

max	VA	117
max	W	24

Ciclo di carica

Riferimento norme IEC60335-2-29

Tipo di batteria Al piombo

Tensione batteria VDC 12

Tensione di carica (Uc) 13.8

Corrente di carica (Ic) A 3

Regolazione corrente di carica % Ic 30 a 100

Protezioni

Fusibile di uscita
della batteria;
Inibizione carica
per:
1.cortocircuito sui
morsetti batteria,
2. inversione
polarità batteria,
3. tensione bassa
ai poli batteria
(<0,5 Ue), 4.
sovraccarico
uscita

Fusibile esterno 1

Segnalazioni

Indicazione LED condizione operativa Yes


LED inversione polarità Yes

Circuito uscita allarme


Tipo di uscita Transistor NPN

Caratteristiche meccaniche

Tipo custodia			Internal panel mounting	
Attacchi tipo			Estraibili	
Fissaggio			A vite	
Peso prodotto			g	1984
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego			min	°C -10
			max	°C +50
Temperatura di stoccaggio			min	°C -30
			max	°C +80
Grado di protezione			IP00	
Dimensioni				



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60335-2-29

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000359 -
caricabatterie
universale