



Denominazione del prodotto

Commutatori a  
camme  
7GN40

Tipo

**Caratteristiche generali**

Schema

91 - Interruttore 2  
poli

Numero di elementi

1

Esecuzione

U - Esecuzione  
per montaggio  
frontale con  
maniglia nera

**Caratteristiche dei contatti**

Tensione nominale di isolamento

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| IEC/EN | V | 690 |
| UL/CSA | V | 600 |

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)

|    |   |
|----|---|
| kV | 6 |
|----|---|

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith

|        |   |    |
|--------|---|----|
| IEC/EN | A | 40 |
| UL/CSA | A | 50 |

Tensione di funzionamento nominale

|   |     |
|---|-----|
| V | 480 |
|---|-----|

Tensione nominale di tenuta a impulso

|    |   |
|----|---|
| kV | 4 |
|----|---|

Max. calibro fusibili per protezione da corto circuito In (gG)

|      |   |    |
|------|---|----|
| 10kA | A | 40 |
| 15kA | A | 40 |
| 25kA | A | 40 |
| 50kA | A | 40 |
| 63kA | A | 40 |

Corrente nominale di breve durata Icw

|     |    |      |
|-----|----|------|
| 1s  | kA | 1000 |
| 60s | A  | 1000 |

Conducibilità

10/5 mA/V

Corrente di impiego Ie IEC/EN

AC1/AC21A

|   |    |
|---|----|
| A | 40 |
|---|----|

AC15

|          |   |    |
|----------|---|----|
| 110V     | A | 25 |
| 220/230V | A | 22 |
| 380/400V | A | 12 |
| 660/690V | A | 2  |

Potenza nominale di impiego in AC

trifase AC-3

|          |    |    |
|----------|----|----|
| 220/230V | kW | 8  |
| 380/440V | kW | 15 |
| 500/690V | kW | 15 |

monofase AC-3

|      |    |   |
|------|----|---|
| 110V | kW | 3 |
|------|----|---|

|                                                |          |                 |                   |
|------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|
|                                                | 220/230V | kW              | 6.5               |
|                                                | 380/440V | kW              | 8                 |
| trifase AC23A                                  |          |                 |                   |
|                                                | 220/230V | kW              | 8                 |
|                                                | 380/440V | kW              | 18.5              |
|                                                | 500/690V | kW              | 22                |
| monofase AC23A                                 |          |                 |                   |
|                                                | 110V     | kW              | 3                 |
|                                                | 220/230V | kW              | 6                 |
|                                                | 380/440V | kW              | 11                |
| Corrente nominale di impiego in DC             |          |                 |                   |
| DC21A                                          |          |                 |                   |
|                                                | 48V      | A               | 40                |
|                                                | 60V      | A               | 40                |
|                                                | 110V     | A               | 6                 |
|                                                | 220V     | A               | 0.9               |
| DC23A (poli in serie)                          |          |                 |                   |
|                                                | 24V      | A               | 40 (1)            |
|                                                | 48V      | A               | 40 (2)            |
|                                                | 60V      | A               | 40 (3)            |
|                                                | 110V     | A               | 20 (3)            |
|                                                | 220V     | A               | 12 (4)            |
| DC13                                           |          |                 |                   |
|                                                | 24V      | A               | 40                |
|                                                | 48V      | A               | 32                |
|                                                | 60V      | A               | 16                |
|                                                | 110V     | A               | 3                 |
| Potenza dissipata                              |          | W               | 2.0               |
| Caratteristiche meccaniche                     |          |                 |                   |
| Attacchi vite                                  |          |                 | M4                |
| Coppia di serraggio terminali max              |          | Nm              | 1.2               |
| Sezione dei conduttori                         |          |                 |                   |
| AWG - Cavo rigido                              |          |                 |                   |
|                                                | min      | AWG             | 16                |
|                                                | max      | AWG             | 8                 |
| AWG - Cavo flessibile                          |          |                 |                   |
|                                                | min      | AWG             | 16                |
|                                                | max      | AWG             | 10                |
| Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo flessibile |          |                 |                   |
|                                                | min      | mm <sup>2</sup> | 1.5               |
|                                                | max      | mm <sup>2</sup> | 6                 |
| Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo rigido     |          |                 |                   |
|                                                | min      | mm <sup>2</sup> | 1.5               |
|                                                | max      | mm <sup>2</sup> | 10                |
| Durata meccanica                               |          | cycles          | 5x10 <sup>6</sup> |
| Dati tecnici UL                                |          |                 |                   |
| Interruttori per motori a comando diretto      |          |                 |                   |
| Per motore trifase                             |          |                 |                   |
|                                                | 120V     | HP              | 5                 |
|                                                | 240V     | HP              | 10                |
|                                                | 480V     | HP              | 20                |
|                                                | 600V     | HP              | 20                |
| Per motore monofase                            |          |                 |                   |
|                                                | 120V     | HP              | 2                 |

240V HP 5

### Condizioni ambientali

#### Temperatura

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +55 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |

### Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale


IP40

Grado di protezione Terminali

IP00

### Dimensioni

### Schemi elettrici



### Omologazioni e conformità

#### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL60947-4-1

#### Omologazioni

cCSAus

EAC

UL

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001105 -  
interruttore