

Denominazione del prodotto			Commutatori a camme		
Tipo			7GN63		
Caratteristiche generali					
Schema			07 - Interruttore 3 poli		
Numero di elementi			2		
Esecuzione			U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera		
Caratteristiche dei contatti					
Tensione nominale di isolamento			IEC/EN	V	690
			UL/CSA	V	600
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	6	
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith			IEC/EN	A	63
			UL/CSA	A	60
Tensione di funzionamento nominale			V	480	
Tensione nominale di tenuta a impulso			kV	4	
Max. calibro fusibili per protezione da corto circuito In (gG)			10kA	A	63
			15kA	A	63
			25kA	A	63
			50kA	A	63
			63kA	A	63
Corrente nominale di breve durata Icw			1s	kA	1600
			10/5 mA/V		
Conducibilità					
Corrente di impiego Ie IEC/EN					
			AC1/AC21A		
			A	63	
AC15			110V	A	32
			220/230V	A	25
			380/400V	A	15
			660/690V	A	4
Potenza nominale di impiego in AC trifase AC-3			220/230V	kW	11
			380/440V	kW	18.5
			500/690V	kW	18.5
monofase AC-3			110V	kW	3.7
			220/230V	kW	6.5
			380/440V	kW	11.5
trifase AC23A			220/230V	kW	12.5
			380/440V	kW	30
			500/690V	kW	30
monofase AC23A			110V	kW	3.7
			220/230V	kW	7.5


	380/440V	kW	12.5
Corrente nominale di impiego in DC			
DC21A	48V	A	63
	60V	A	50
	110V	A	8
	220V	A	1
DC23A (poli in serie)	24V	A	50 (1)
	48V	A	50 (2)
	60V	A	50 (3)
	110V	A	25 (3)
	220V	A	15 (4)
DC13	24V	A	63
	48V	A	40
	60V	A	28
	110V	A	3.3
Potenza dissipata	W		3.4
Caratteristiche meccaniche			
Attacchi vite			M5
Coppia di serraggio terminali max	Nm		2
Sezione dei conduttori			
AWG - Cavo rigido	min	AWG	14
	max	AWG	6
AWG - Cavo flessibile	min	AWG	14
	max	AWG	8
Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo flessibile	min	mm ²	2.5
	max	mm ²	10
Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo rigido	min	mm ²	2.5
	max	mm ²	16
Durata meccanica	cycles		5x10 ⁶
Dati tecnici UL			
Interruttori per motori a comando diretto			
Per motore trifase	120V	HP	7.5
	240V	HP	15
	480V	HP	25
	600V	HP	25
Per motore monofase	120V	HP	3
	240V	HP	10
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale	IP40
Grado di protezione Terminali	IP00

Dimensioni

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-3
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL60947-4-1

Omologazioni

cCSAus
EAC
UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001029 -
Selettore
completo