



Denominazione del prodotto

Contattore di  
potenza  
BF25

Tipo

**Caratteristiche dei contatti**

|                                                          |                    |         |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| Numero di poli                                           | Nr.                | 3       |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                   | V                  | 690     |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)            | kV                 | 6       |
| Frequenza di impiego                                     | min                | Hz 25   |
|                                                          | max                | Hz 400  |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC    | A                  | 32      |
| Corrente di impiego Ie                                   | AC-1 (≤40°C)       | A 32    |
|                                                          | AC-1 (≤55°C)       | A 26    |
|                                                          | AC-1 (≤70°C)       | A 23    |
|                                                          | AC-3 (≤440V ≤55°C) | A 25    |
|                                                          | AC-4 (400V)        | A 10    |
| Potenza nominale AC-3 (T≤55°C)                           | 230V               | kW 7    |
|                                                          | 400V               | kW 12.5 |
|                                                          | 415V               | kW 13.4 |
|                                                          | 440V               | kW 13.4 |
|                                                          | 500V               | kW 15   |
|                                                          | 690V               | kW 11   |
| Potenza nominale AC-1 (T≤40°C)                           | 230V               | kW 12   |
|                                                          | 400V               | kW 21   |
|                                                          | 500V               | kW 26   |
|                                                          | 690V               | kW 36   |
| Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 1 poli in serie | ≤24V               | A 20    |
|                                                          | 48V                | A 18    |
|                                                          | 75V                | A 18    |
|                                                          | 110V               | A 6     |
|                                                          | 220V               | A –     |
| Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 2 poli in serie | ≤24V               | A 23    |
|                                                          | 48V                | A 23    |
|                                                          | 75V                | A 23    |
|                                                          | 110V               | A 16    |
|                                                          | 220V               | A 1     |
| Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 3 poli in serie | ≤24V               | A 23    |
|                                                          | 48V                | A 23    |
|                                                          | 75V                | A 23    |
|                                                          | 110V               | A 18    |

|                                                               |          |      |     |
|---------------------------------------------------------------|----------|------|-----|
|                                                               | 220V     | A    | 12  |
| Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 4 poli in serie      | ≤24V     | A    | —   |
|                                                               | 48V      | A    | —   |
|                                                               | 75V      | A    | —   |
|                                                               | 110V     | A    | —   |
|                                                               | 220V     | A    | —   |
| Corrente max Ie in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 1 poli in serie | ≤24V     | A    | 15  |
|                                                               | 48V      | A    | 13  |
|                                                               | 75V      | A    | 13  |
|                                                               | 110V     | A    | 2   |
|                                                               | 220V     | A    | —   |
| Corrente max Ie in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 2 poli in serie | ≤24V     | A    | 18  |
|                                                               | 48V      | A    | 18  |
|                                                               | 75V      | A    | 16  |
|                                                               | 110V     | A    | 10  |
|                                                               | 220V     | A    | 2   |
| Corrente max Ie in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 3 poli in serie | ≤24V     | A    | 22  |
|                                                               | 48V      | A    | 22  |
|                                                               | 75V      | A    | 18  |
|                                                               | 110V     | A    | 15  |
|                                                               | 220V     | A    | 8   |
| Corrente max Ie in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 4 poli in serie | ≤24V     | A    | —   |
|                                                               | 48V      | A    | —   |
|                                                               | 75V      | A    | —   |
|                                                               | 110V     | A    | —   |
|                                                               | 220V     | A    | —   |
| Corrente di breve durata ammissibile 10s (IEC/EN 60947-1)     |          | A    | 200 |
| Fusibile di protezione                                        | gG (IEC) | A    | 50  |
|                                                               | aM (IEC) | A    | 25  |
| Potere di chiusura (valore efficace)                          |          | A    | 250 |
| Potere di apertura alla tensione                              | ≤440V    | A    | 200 |
|                                                               | 500V     | A    | 184 |
|                                                               | 690V     | A    | 102 |
| Resistenza per polo (valore medio)                            |          | mΩ   | 2.5 |
| Potenza dissipata per polo (valori medi)                      | Ith      | W    | 2.6 |
|                                                               | AC-3     | W    | 1.6 |
| Coppia di serraggio terminali                                 | min      | Nm   | 1.5 |
|                                                               | max      | Nm   | 1.8 |
|                                                               | min      | Ibin | 1.1 |
|                                                               | max      | Ibin | 1.5 |
| Coppia di serraggio terminali bobina                          | min      | Nm   | 0.8 |
|                                                               | max      | Nm   | 1   |
|                                                               | min      | Ibin | 0.8 |

|                                                           |                            |                  |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
|                                                           | max                        | I <sub>bin</sub> | 0.74                       |
| Numero max conduttori installabili contemporaneamente     |                            | Nr.              | 2                          |
| Sezione dei conduttori                                    |                            |                  |                            |
| AWG/Kcmil                                                 | max                        |                  | 10                         |
| Flessibili senza terminale                                | min                        | mm <sup>2</sup>  | 1                          |
|                                                           | max                        | mm <sup>2</sup>  | 6                          |
| Flessibili con terminale                                  | min                        | mm <sup>2</sup>  | 1                          |
|                                                           | max                        | mm <sup>2</sup>  | 4                          |
| Flessibile con terminale a forcella                       | min                        | mm <sup>2</sup>  | 1                          |
|                                                           | max                        | mm <sup>2</sup>  | 4                          |
| Protezione terminali di potenza secondo IEC/EN 60529      |                            |                  | IP20 - cablato             |
| <b>Caratteristiche meccaniche</b>                         |                            |                  |                            |
| Posizione di montaggio                                    | Normale<br>Ammessa         |                  | Piano verticale<br>±30°    |
| Fissaggio                                                 |                            |                  | A vite / guida DIN<br>35mm |
| Peso prodotto                                             |                            | g                | 502                        |
| <b>Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati</b> |                            |                  |                            |
| Corrente convenzionale termica I <sub>th</sub>            |                            | A                | 10                         |
| Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1                     |                            |                  | A600 - P600                |
| Corrente di impiego AC15                                  | 230V                       | A                | 3                          |
|                                                           | 400V                       | A                | 1.9                        |
|                                                           | 500V                       | A                | 1.4                        |
| Corrente di impiego DC12                                  | 110V                       | A                | 5.7                        |
| Corrente di impiego DC13                                  | 24V                        | A                | 5.7                        |
|                                                           | 48V                        | A                | 2.9                        |
|                                                           | 60V                        | A                | 2.3                        |
|                                                           | 110V                       | A                | 1.25                       |
|                                                           | 125V                       | A                | 1.1                        |
|                                                           | 220V                       | A                | 0.55                       |
|                                                           | 600V                       | A                | 0.2                        |
| <b>Manovre</b>                                            |                            |                  |                            |
| Durata meccanica                                          |                            | cycles           | 20000000                   |
| Durata elettrica                                          |                            | cycles           | 1200000                    |
| <b>Informazioni relative alla sicurezza</b>               |                            |                  |                            |
| Performance level B10d secondo EN/ISO 13849-1             | Carico nominale<br>A vuoto | cycles<br>cycles | 1200000<br>20000000        |
| Contatto speculare secondo IEC 60947-4-1                  |                            |                  | Si                         |
| Compatibilità EMC secondo EN 60947-1                      |                            |                  | Si                         |
| <b>Comando bobina DC</b>                                  |                            |                  |                            |
| Tensione nominale di comando                              |                            | V                | 24                         |
| Limiti di funzionamento                                   |                            |                  |                            |
| Chiusura                                                  | min                        | %Us              | 80                         |

|                                                |  |          |     |      |
|------------------------------------------------|--|----------|-----|------|
|                                                |  | max      | %Us | 110  |
| Rilascio                                       |  | min      | %Us | 10   |
|                                                |  | max      | %Us | 40   |
| Assorbimento medio a $\leq 20^{\circ}\text{C}$ |  |          |     |      |
|                                                |  | Spunto   | W   | 2.4  |
|                                                |  | Servizio | W   | 2.4  |
| Frequenza massima dei cicli                    |  |          |     |      |
| Manovra meccanica                              |  | cycles/h |     | 3600 |
| Tempi di manovra                               |  |          |     |      |
| Tempi medi con comando a Us                    |  |          |     |      |
| in AC                                          |  |          |     |      |
| Chiusura NA                                    |  | min      | ms  | 8    |
|                                                |  | max      | ms  | 24   |
| Rilascio NA                                    |  | min      | ms  | 10   |
|                                                |  | max      | ms  | 20   |
| Chiusura NC                                    |  | min      | ms  | 14   |
|                                                |  | max      | ms  | 28   |
| Rilascio NC                                    |  | min      | ms  | 7    |
|                                                |  | max      | ms  | 18   |
| in DC                                          |  |          |     |      |
| Chiusura NA                                    |  | min      | ms  | 75   |
|                                                |  | max      | ms  | 91   |
| Rilascio NA                                    |  | min      | ms  | 15   |
|                                                |  | max      | ms  | 19   |
| Chiusura NC                                    |  | min      | ms  | 24   |
|                                                |  | max      | ms  | 30   |
| Rilascio NC                                    |  | min      | ms  | 67   |
|                                                |  | max      | ms  | 81   |
| Dati tecnici UL                                |  |          |     |      |
| Tensione di funzionamento nominale AC (UL)     |  |          | V   | 600  |
| Full-load current (FLA) per motore trifase     |  |          |     |      |
|                                                |  | a 480V   | A   | 21   |
|                                                |  | a 600V   | A   | 17   |
| Potenza meccanica erogata con                  |  |          |     |      |
| Motore monofase in AC                          |  |          |     |      |
|                                                |  | 110/120V | HP  | 2    |
|                                                |  | 230V     | HP  | 3    |
| Motore trifase in AC                           |  |          |     |      |
|                                                |  | 200/208V | HP  | 7.5  |
|                                                |  | 220/230V | HP  | 7.5  |
|                                                |  | 460/480V | HP  | 15   |
|                                                |  | 575/600V | HP  | 15   |
| General USE                                    |  |          |     |      |
| Contattore                                     |  |          |     |      |
|                                                |  | AC       | A   | 32   |

---

Contatti ausiliari

|             |   |     |
|-------------|---|-----|
| tensione AC | V | 600 |
| AC          | A | 10  |
| tensione DC | V | 250 |
| DC          | A | 1   |

---

Fusibile di protezione da corto circuito, 600V

High fault

|                            |    |     |
|----------------------------|----|-----|
| Corrente di corto circuito | kA | 100 |
| Fusibile                   | A  | 60  |
| Classe fusibile            |    | J   |

---

Standard fault

|                            |    |     |
|----------------------------|----|-----|
| Corrente di corto circuito | kA | 5   |
| Fusibile                   | A  | 100 |

---

Classificazione dei contatti ausiliari secondo UL

A600 - P600

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -50 |
| max | °C | 70  |

---

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -60 |
| max | °C | 80  |

---

Altitudine massima


m 3000

Tolleranze e protezioni


Grado di inquinamento

3

Dimensioni



#### Schemi elettrici



#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

##### Omologazioni

CCC

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -  
Contatto per  
commutazione in  
C.A.