



#### Comando bobina AC

|                                 |     |         |
|---------------------------------|-----|---------|
| Tensione nominale a 60Hz        | V   | 575     |
| Limiti di funzionamento         |     |         |
| Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz |     |         |
| Chiusura                        | min | %Us 80  |
|                                 | max | %Us 110 |
| Rilascio                        | min | %Us 20  |
|                                 | max | %Us 55  |

#### Assorbimento medio a 20°C

|                                 |    |    |  |
|---------------------------------|----|----|--|
| Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz |    |    |  |
| Spunto                          | VA | 75 |  |
| Servizio                        | VA | 9  |  |

|                           |   |     |
|---------------------------|---|-----|
| Dissipazione a ≤20°C 50Hz | W | 2.5 |
|---------------------------|---|-----|

#### Dati tecnici UL

|                                            |   |     |
|--------------------------------------------|---|-----|
| Tensione di funzionamento nominale AC (UL) | V | 600 |
|--------------------------------------------|---|-----|

#### Omologazioni e conformità

Omologazioni  
/

#### Classificazione ETIM

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| ETIM 8.0 | EC002563 -<br>Bobina per bassa<br>tensione |
|----------|--------------------------------------------|