



### Comando bobina AC

Tensione nominale a 50/60Hz, 60Hz

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| min | V | 100 |
| max | V | 250 |

### Limiti di funzionamento

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz  
Chiusura

|     |     |            |
|-----|-----|------------|
| min | %Us | 80 Us min  |
| max | %Us | 110 Us max |

Rilascio

|     |     |            |
|-----|-----|------------|
| max | %Us | ≤70 Us min |
|-----|-----|------------|

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz  
Chiusura

|     |     |            |
|-----|-----|------------|
| min | %Us | 80 Us min  |
| max | %Us | 110 Us max |

Rilascio

|     |     |            |
|-----|-----|------------|
| max | %Us | ≤70 Us min |
|-----|-----|------------|

### Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz

|          |    |           |
|----------|----|-----------|
| Spunto   | VA | 70...175  |
| Servizio | VA | 1.7...3.5 |

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz

|          |    |           |
|----------|----|-----------|
| Spunto   | VA | 70...175  |
| Servizio | VA | 1.7...3.5 |

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz

|          |    |           |
|----------|----|-----------|
| Spunto   | VA | 70...175  |
| Servizio | VA | 1.7...3.5 |

### Dissipazione a ≤20°C 50Hz

|   |           |
|---|-----------|
| W | 1.3...1.5 |
|---|-----------|

### Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)

|   |     |
|---|-----|
| V | 600 |
|---|-----|

### Omologazioni e conformità

Omologazioni

/

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002563 -  
Bobina per bassa  
tensione