



Denominazione del prodotto
Tipo

Gateway
EXCGLA01

Caratteristiche generali

Descrizione

Gateway data logger per raccolta dati via modbus dai dispositivi in campo. Pubblicazione dati verso software di supervisione anche in cloud

Funzioni

Data logger

Tensione nominale di alimentazione

24VDC (10... 32VDC)

Metodi di monitoraggio

Tecnologia di trasmissione

2G/3G

Connettività con Synergy e Xpress

Si

Supervisione e impostazione dispositivi

Si

Memoria locale

Si

Supporto per più di un dispositivo

Si, con RS485 o Ethernet

Compatibilità dispositivi

Dispositivi con RS485 o Ethernet e ruolo slave modbus, inclusi quelli di terze parti

Comunicazione

RS232

1

RS485

1

Ethernet

2

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto

g 600


Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+60

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Certificazioni

EN 301 511
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-52
ETSI EN 301 908-1
ETSI IEC/EN 301 908-2
IEC/EN
IEC/EN 60945
IEC/EN 61000-6-1
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61000-6-4
IEC/EN 62311

Omologazioni

/

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching