



Moduli di
espansione per
prodotti da
incasso -
ingresso / uscita
EXP1008T

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Descrizione

2 ingressi digitali
isolati e 2 uscite
a relè da 5A
250VAC

Funzioni

Entrate e uscite

Tensione nominale di alimentazione

5A 250VAC

Compatibile con prodotti LOVATO Electric

Multimetri digitali

DMG600/601/611

Si

Analizzatori di rte digitale

DMG7000

Si

DMG7500

Si

DMG8000

Si

DMG9000

Si

Regolatori di rifasamento

DCRG8

Si

Commutatori di rete automatici

ATL610

Si

ATL800/900

Si

Controllori antincendio

FFL800

Si

FFLRA400

Si

Controlli motore e generatore

RGK750/RGK8/RGK9

Si

Ingressi e Uscite

Ingressi digitali

Numero di ingressi digit.	Nr.	2

Uscite digitali



Numero di uscite digit.	Nr.	2

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto


g 58

Dimensioni





Schemi elettrici

Disposizione morsetti degli ingressi digitali
Terminal arrangement of digital inputs



Ingressi da contatto non tensionato
Free voltage contact inputs

Connessione PNP
PNP connection



OUT 1



OUT 2



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione