



|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Denominazione del prodotto        | Fuse |
| Tipo                              | FE   |
| Tipo di tensione di funzionamento | DC   |

#### Caratteristiche elettriche

|                                    |   |      |
|------------------------------------|---|------|
| Corrente nominale massima IEC (In) | A | 6    |
| Tensione nominale massima IEC (Un) | V | 1000 |
| Corrente nominale (In)             | A | 6    |


#### Condizioni ambientali

|                           |     |    |      |
|---------------------------|-----|----|------|
| Temperatura di impiego    | min | °C | -20  |
|                           | max | °C | +70  |
| Temperatura di stoccaggio | min | °C | -40  |
|                           | max | °C | +80  |
| Altitudine massima        | m   |    | 3000 |

#### Caratteristiche meccaniche

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| Peso prodotto | g | 8 |
|---------------|---|---|

#### Dimensioni



#### Omologazioni e conformità

|                |                |
|----------------|----------------|
| Omologazioni   | IEC/EN 60269-6 |
| Certificazioni | EAC            |

#### Classificazione ETIM

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| ETIM 8.0 | EC002704 -<br>Fusibile cilindrico |
|----------|-----------------------------------|