




Denominazione del prodotto			Interruttore sezionatore con fusibile	
Tipo			GE	
Tipo di fusibile			BS	
Numero di poli			Nr.	4
Tipo di tensione di funzionamento			AC	
Caratteristiche dei contatti				
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC			A	250
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	12
Corrente di impiego Ie				
AC21A				
			400V	A 250
			500V	A 250
			690V	A 250
AC22A				
			400V	A 250
			500V	A 250
			690V	A 250
AC23A				
			400V	A 250
			500V	A 250
			690V	A 200
Potenza dissipata per polo max			W	12
Potenza nominale AC23A				
			400V	kW 132
			690V	kW 160
Corrente condizionale di corto circuito (rms)			kA	100
Energia specifica passante I2t			kA2s	1.6
Potere di chiusura AC23A 400V			A	2500
Potere di apertura AC23A 400V			A	2000
Durata meccanica			cycles	10000
Durata elettrica AC21A			cycles	1000 (AC23A 400V)
Caratteristiche meccaniche				
Posizione di montaggio			Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio			A vite	
Attacchi			tipo vite	Barra M10
Coppia di serraggio terminali				
			max	Nm 24
			max	Ibin 18

Dimensioni max barre	30x4		
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	55
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	70
Altitudine massima		m	3000
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione IP frontale	IP20		
Grado di inquinamento	3		




Schemi elettrici

Four-pole disconnectors with fuse holders

GE0050 FT4 - GE0125 FT4

GE0160 NT4 - GE0800 NT4

GE0160 BT4 - GE0800 BT4



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore