




Denominazione del prodotto	Commutatore		
Tipo	GE		
Numero di poli	Nr.	4	
Tipo di tensione di funzionamento		AC	
Caratteristiche dei contatti			
Corrente convenzionale termica in aria libera I _{th} IEC	A	2000	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (U _{imp})	kV	12	
Corrente di impiego I _e			
AC21A	400V	A	2000
	500V	A	2000
	690V	A	1800
AC22A	400V	A	2000
	500V	A	1800
	690V	A	1600
AC23A	400V	A	1250
	500V	A	900
	690V	A	630
Potenza dissipata per polo max	W	59.6	
Potenza nominale AC23A	400V	kW	692
	690V	kW	764
Corrente nominale di breve durata (1s) I _{cw} (rms)	kA	50	
Potere di chiusura AC23A 400V	A	12500	
Potere di apertura AC23A 400V	A	10000	
Durata meccanica	cycles	3000	
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio	Normale Ammessata		Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio			A vite
Attacchi	tipo vite	Barra M14	
Coppia di serraggio terminali	max	Nm	55
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40

	max	°C	+70
Altitudine massima		m	3000

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore