



Denominazione del prodotto

Relè allo stato
solido

Tipo

HS1B

Tipo

Monofase

Caratteristiche di ingresso

Tensione di controllo		3.5...32VDC
Limiti di tensione operativa		
	Tensione d'impiego attivazione	V 3.5
	Tensione d'impiego disattivazione	V 2
Corrente d'ingresso a tensione min...max	mA	10...13
Tensione inversa di ingresso	V	32

Tempi di manovra

Accensione		Mezzo ciclo massimo
Spegnimento		Mezzo ciclo massimo

Caratteristiche di uscita

Tipo di uscita statica		SCR (silicon controlled rectifier)
Modalità di commutazione		Zero crossing
Tensione nominale di funzionamento	VAC	24...510
Tensione di blocco	V	1200
Frequenza operativa (min...max)	Hz	45...65
Corrente nominale di funzionamento AC-51 a 40°C	A	40
Corrente nominale di funzionamento AC-51 a 55°C	A	35
Resistenza termica tra giunzione e scatola	K/W	0.55
Dissipatore per utilizzo a 40°C e 55°C alla corrente nominale AC-51	K/W	≤0.9
Corrente nominale di funzionamento AC-53 a 40°C	A	7
Corrente di impiego min	A	0.05
Corrente di spunto non ripetitiva t=10ms	A	500
Perdita di corrente allo stato di off	mA	1
Caduta tensione in uscita stato on	V	1.5
Tempo critico salita tensione allo stato di off	V/μs	500
Isolamento ingresso-uscita	V	4000
Ingresso-uscita alla base metallica	V	4000
Tipo di protezione in uscita		VDR
I2t	A2s	1250

Caratteristiche terminali

Terminali di controllo	Type	A vite M4
Attacchi utensile		PZ2
Coppia di serraggio terminali di controllo	Nm	1.2...2
	Ibin	10.6...17.7

Sezione conduttore collegabile ai morsetti di controllo min...max

	AWG	n°	18...14
	Flessibile senza capocorda	mm2	0.75...2.5
	Flessibile con capocorda isolato	mm2	0.75...2.5
Terminali di carico	Type	A vite M5	
Attrezzo per terminali di carico	PZ2		
Coppia di serraggio terminali di carico	Nm	2...3	
	Ibin	20.4	

Sezione conduttore collegabile ai morsetti di carico min...max

AWG	n°	16...10
Flessibile senza capocorda	mm2	1.5...6
Flessibile con capocorda isolato	mm2	1.5...6

Posizione di montaggio

	Ammessa	Qualsiasi
Fissaggio	A vite	

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-40
max	°C	+90


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+100

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 60335-1

IEC/EN/BS 60947-4-2

IEC/EN/BS 60947-4-3

IEC/EN/BS 62314

Omologazioni

CSA

cURus

VDE

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching