



Pulsanti a fungo,  
a impulso Ø  
60mm/2.36"  
LPCB616

Denominazione del prodotto

Tipo

#### Caratteristiche generali

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Colore                    | Nero               |
| Tipo di posizioni         | Pulsante a fungo   |
| Materiale                 | Poliammide         |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e IP69K |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                        |        |                |
|----------------------------------------|--------|----------------|
| Forza per azionamento                  | kg-lb  | <0.5Kg / 1.1lb |
| Durata meccanica - Pulsanti ad impulso | cycles | 5000000        |
| Base di fissaggio                      |        | LPXAU120       |
| Peso prodotto                          | g      | 38             |

#### Dati tecnici UL

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|--------------------------|------------------------------|

#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

#### Dimensioni



#### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001038 -  
Telaio per  
pulsante a fungo