

KIT PULSANTE PLASTICO A FUNGO, AD AGGANCIO, SGANCIO A TRAZIONE, Ø40MM. PER ARRESTO D'EMERGENZA, CONFORME ISO 13850. ROSSO CON BASE DI FISSAGGIO E 1 ELEMENTO DI CONTATTO, NC. ATTACCHI A VITE



Denominazione del prodotto			Operatore pulsante a fungo, ad aggancio sgancio a trazione Ø 40mm LPCB6744+LPXAU1	
Tipo				
Caratteristiche generali				
Colore			Rosso	
Tipo di posizioni			Pulsante a fungo	
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67 e IP69K	
Caratteristiche elettriche				
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	690	
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC		A	10	
Conducibilità		1mA 5V		
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1		A600 Q600		
Corrente di impiego AC15		12V	A	6
		24V	A	6
		48V	A	6
		120V	A	6
		240V	A	3
		400V	A	1.9
		480V	A	1.5
		500V	A	1.4
		600V	A	1.2
Corrente di impiego DC13		12V	A	3
		24V	A	3
		48V	A	1.5
		125V	A	0.55
		250V	A	0.27
		440V	A	0.15
		500V	A	0.13
		600V	A	0.1
Resistenza dei contatti		mΩ	≤20	
Caratteristiche meccaniche				
Forza per azionamento		kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb	
Durata meccanica - Pulsanti ad aggancio		cycles	300000	
Attacchi vite		Vite		
Sezione dei conduttori		IEC		
		max	mm²	1 or 2 / 2.5
Base di fissaggio		LPXAU120		
Dati tecnici UL				
Grado di protezione (UL)		Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
Condizioni ambientali				
Temperatura		Temperatura di impiego		
		min	°C	-25
		max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio				
		min	°C	-40

KIT PULSANTE PLASTICO A FUNGO, AD AGGANCIO, SGANCIO A TRAZIONE, Ø40MM. PER ARRESTO D'EMERGENZA, CONFORME ISO 13850. ROSSO CON BASE DI FISSAGGIO E 1 ELEMENTO DI CONTATTO, NC. ATTACCHI A VITE

max °C +85

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA