



Denominazione del prodotto			Operatori pulsanti luminosi ad impulso - Rasati	
Tipo			LPCBL104+LPXAU120	
Caratteristiche generali				
Colore			Rosso	
Tipo di posizioni			Flush pushbutton	
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67 e IP69K	
Caratteristiche elettriche				
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	690	
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC		A	10	
Tensione di alimentazione (AC)		V	185...265	
Tensione di alimentazione (DC)		V	185...265	
Conducibilità		1mA 5V		
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1		A600 Q600		
Corrente di impiego AC15		12V	A	6
		24V	A	6
		48V	A	6
		120V	A	6
		240V	A	3
		400V	A	1.9
		480V	A	1.5
		500V	A	1.4
		600V	A	1.2
Corrente di impiego DC13		12V	A	3
		24V	A	3
		48V	A	1.5
		125V	A	0.55
		250V	A	0.27
		440V	A	0.15
		500V	A	0.13
		600V	A	0.1
Resistenza dei contatti		mΩ		≤20
Manovre				
Durata elettrica		hours		100000
Caratteristiche meccaniche				
Forza per azionamento		kg-lb		<0.5Kg / 1.1lb
Attacchi vite		Vite		
Sezione dei conduttori		IEC		
		max	mm²	1 or 2 / 2.5
Base di fissaggio		LPXAU120		
Dati tecnici UL				
Grado di protezione (UL)		Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
Condizioni ambientali				
Temperatura		Temperatura di impiego		
		min	°C	-25
		max	°C	+70
		Temperatura di stoccaggio		
		min	°C	-40
		max	°C	+85
Omologazioni e conformità				
Conformità		CSA C22.2 n° 14		
		IEC/EN/BS 60947-1		
		IEC/EN/BS 60947-5-1		
		UL508		
Omologazioni				

CCC

cULus

EAC

RINA