



Operatori pulsanti  
ad impulso con  
simbologia  
LPFB11

Denominazione del prodotto

Tipo

#### Caratteristiche generali

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Colore                    | Bianco                    |
| Tipo di posizioni         | Flush pushbutton          |
| Materiale                 | Alluminio e lega di zinco |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e IP69K        |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                        |                         |                |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Forza per azionamento                  | kg-lb                   | <0.5Kg / 1.1lb |
| Durata meccanica - Pulsanti ad impulso | cycles                  | 5000000        |
| Fissaggio                              | Senza base di fissaggio |                |
| Base di fissaggio                      | LPXAU120M               |                |

#### Dati tecnici UL

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|--------------------------|------------------------------|

#### Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

#### Dimensioni



#### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Omologazioni

cULus

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro