




|                            |  |        |                                                            |        |
|----------------------------|--|--------|------------------------------------------------------------|--------|
| Denominazione del prodotto |  |        | Operatori<br>selettori a chiave<br>- 3 posizioni<br>LPFS36 |        |
| Tipo                       |  |        |                                                            |        |
| Caratteristiche generali   |  |        |                                                            |        |
| Colore                     |  |        | Nero                                                       |        |
| Tipo di posizioni          |  |        | 1 - 0 < 2,<br>estrazione chiave<br>in 0                    |        |
| Materiale                  |  |        | Alluminio e lega<br>di zinco                               |        |
| Grado di protezione (IEC)  |  |        | IP66, IP67 e<br>IP69K                                      |        |
| Caratteristiche meccaniche |  |        |                                                            |        |
| Durata meccanica           |  | cycles | 1000000                                                    |        |
| Fissaggio                  |  |        | Senza base di<br>fissaggio                                 |        |
| Base di fissaggio          |  |        | LPXAU120M                                                  |        |
| Dati tecnici UL            |  |        |                                                            |        |
| Grado di protezione (UL)   |  |        | Type1, 2, 3R, 4,<br>4X, 12, 12K                            |        |
| Condizioni ambientali      |  |        |                                                            |        |
| Temperatura                |  |        |                                                            |        |
| Temperatura di impiego     |  |        | min                                                        | °C -25 |
|                            |  |        | max                                                        | °C +70 |
| Temperatura di stoccaggio  |  |        | min                                                        | °C -40 |
|                            |  |        | max                                                        | °C +85 |

## Dimensioni



## Omologazioni e conformità

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Conformità   | CSA C22.2 n° 14     |
|              | IEC/EN/BS 60947-1   |
|              | IEC/EN/BS 60947-5-1 |
|              | UL508               |
| Omologazioni | cULus               |

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -  
Interruttore di  
comando