



Operatore
pulsante a fungo,
ad aggancio
sgancio a
rotazione Ø
40mm
LPSB664

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore

Rosso

Materiale

Corpo del
pulsante
realizzato in
zama. Parti
plastiche in
poliammide

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e
IP69K

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio

Senza base di
fissaggio

Base di fissaggio

LPXAU120M

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

OPERATORE PULSANTE A FUNGO SERIE PLATINUM METALLICA Ø22MM, AD AGGANCIO,
SGANCIO A ROTAZIONE, Ø40MM. PER ARRESTO D'EMERGENZA, CONFORME ISO 13850.
ROSSO

ETIM 8.0

EC000221 -
Pulsante da
quadro