



Denominazione del prodotto		Operatori pulsanti luminosi ad impulso - Rasati LPSBL104+LPXAU120M	
Tipo			
Caratteristiche generali			
Colore		Rosso	
Tipo di posizioni		Flush pushbutton	
Grado di protezione (IEC)		IP66, IP67 e IP69K	
Caratteristiche elettriche			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	690
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC		A	10
Tensione di alimentazione (AC)		V	185...265
Tensione di alimentazione (DC)		V	185...265
Conducibilità		1mA 5V	
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1		A600 Q600	
Corrente di impiego AC15		12V	A 6
		24V	A 6
		48V	A 6
		120V	A 6
		240V	A 3
		400V	A 1.9
		480V	A 1.5
		500V	A 1.4
		600V	A 1.2
Corrente di impiego DC13		12V	A 3
		24V	A 3
		48V	A 1.5
		125V	A 0.55
		250V	A 0.27
		440V	A 0.15
		500V	A 0.13
		600V	A 0.1
Resistenza dei contatti		mΩ	≤20
Manovre			
Durata elettrica		hours	100000
Caratteristiche meccaniche			
Attacchi vite		Vite	
Sezione dei conduttori			
IEC		max	mm² 1 or 2 / 2.5
Base di fissaggio		LPXAU120M	
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)		Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K	
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego		min	°C -25
		max	°C +70
Temperatura di stoccaggio		min	°C -40
		max	°C +85
Omologazioni e conformità			
Conformità		CSA C22.2 n° 14	
		IEC/EN/BS 60947-1	
		IEC/EN/BS 60947-5-1	
		UL508	
Omologazioni		CCC	
		cULus	

EAC
RINA
