



Operatori pulsanti
doppi ad impulso
con indicatore
luminoso bianco -
Con 2 rasato
LPSBL72

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore	Verde/Rosso
--------	-------------

Tipo di posizioni

Double-touch
with one
extended and
one flush
pushbuttons

Materiale

Corpo del
pulsante
realizzato in
zama. Parti
plastiche in
poliammide

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e
IP69K

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica	cycles	1000000
------------------	--------	---------

Fissaggio

Senza base di
fissaggio

Base di fissaggio

LPXAU120M

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

OPERATORE PULSANTE DOPPIO AD IMPULSO CON INDICATORE LUMINOSO BIANCO
SERIE PLATINUM METALLICA Ø22MM, CON 1 PULSANTE SPORGENTE E 1 RASATO.
ENTRAMBI AD IMPULSO, VERDE - ROSSO

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000029 -
Pulsante