




Denominazione del prodotto			Operatori pulsanti passo-passo LPSQ20		
Tipo			LPSQ20		
Caratteristiche generali					
Colore			Bianco		
Tipo di posizioni			Extended pushbutton. Push on-push off		
Materiale			Alluminio e lega di zinco		
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67 e IP69K		
Caratteristiche meccaniche					
Forza per azionamento			kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb	
Durata meccanica - Pulsanti passo-passo			cycles	500000	
Fissaggio			Senza base di fissaggio		
Base di fissaggio			LPXAU120M		
Dati tecnici UL					
Grado di protezione (UL)			Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
Condizioni ambientali					
Temperatura			Temperatura di impiego		
			min	°C	-25
			max	°C	+70
			Temperatura di stoccaggio		
			min	°C	-40
			max	°C	+85
Dimensioni					
					
Omologazioni e conformità					
Conformità			CSA C22.2 n° 14		
			IEC/EN/BS 60947-1		
			IEC/EN/BS 60947-5-1		
			UL508		
Omologazioni			cULus		
Classificazione ETIM					
ETIM 8.0			EC000029 - Pulsante		