



Denominazione del prodotto	Avviatori diretti		
Tipo	M1P00912...A8		
<b>Caratteristiche elettriche</b>			
Taratura relè termico	A 4-6.5		
IEC Caratteristiche di impiego (≤440V)	Ie kW	A kW	6.5 2.2...3
<b>Componenti forniti di serie</b>			
Contenitore fornito di serie	M1PA		
Contattore fornito di serie	BF0910A		
Relè termico standard fornito	RF380650		
<b>Dati tecnici UL</b>			
Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase	110V-120V 220V-240V	HP HP	0.25 0.5
Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole	200V-208V 220V-240V 440V-480V 550V-600V	HP HP HP HP	1 1.5 3 5
Grado di protezione (UL)	Type 1, 12K, 4, 4X		
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Peso prodotto	g 1040		
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura di impiego	min max	°C °C	-25 +60
Temperatura di stoccaggio	min max	°C °C	-40 +70
<b>Tolleranze e protezioni</b>			
Grado di protezione (IEC)	IP65		
Classificazione ETIM	EC001037 - Combinazione starter motore		
ETIM 8.0			