

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON INTERRUTTORE SEZIONATORE, MANIGLIA ROTATIVA BLOCCO PORTA GAX61 E PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 28A. TENSIONE BOBINA 400VAC 50/60HZ



Denominazione del prodotto

Avviatori stella  
triangolo

Tipo

M3P01873

**Caratteristiche elettriche**

Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ ) A 28

**Componenti forniti di serie**

Contenitore fornito di serie M3PA70

Contattore fornito di serie BF1810A,  
BF1801A,  
BF1210A

Relè termico da acquistare a parte RF38...

Contatti ausiliari forniti di serie BFX1020, ...,  
BFX1011

**Caratteristiche meccaniche**

Peso prodotto g 3700

**Condizioni ambientali**

|                        |     |    |     |
|------------------------|-----|----|-----|
| Temperatura di impiego | min | °C | -25 |
|                        | max | °C | +60 |

|                           |     |    |     |
|---------------------------|-----|----|-----|
| Temperatura di stoccaggio | min | °C | -40 |
|                           | max | °C | +70 |

**Tolleranze e protezioni**

Grado di protezione IP frontale IP65

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0 EC001037 -  
Combinazione  
starter motore