

Tipo	GX32		
<b>Caratteristiche generali</b>			
Schema	95		
<b>Caratteristiche dei contatti</b>			
Tensione nominale di isolamento	IEC/EN	V	690
	UL/CSA	V	600
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV		6
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith	UL/CSA	A	32
Tensione di funzionamento nominale	V		440
Max. calibro fusibili per protezione da corto circuito In (gG)	25kA	A	35
	50kA	A	32
Corrente nominale di breve durata Icw	1s	A	800
Corrente di impiego le IEC/EN			
AC1/AC21A		A	32
AC15			
110V	A	25	
220/230V	A	20	
380/400V	A	10	
660/690V	A	5.5	
Potenza nominale di impiego in AC			
trifase AC3			
220/230V	kW	7.5	
380/440V	kW	11	
500/690V	kW	11	
monofase AC3			
110V	kW	1.8	
220/230V	kW	3.5	
380/440V	kW	5.5	
trifase AC23A			
220/230V	kW	8	
380/440V	kW	15	
500/690V	kW	15	
monofase AC23A			
110V	kW	2.2	
220/230V	kW	3.5	
380/440V	kW	6	
Corrente nominale di impiego in DC			
DC21A			
48V	A	32	
60V	A	32	
110V	A	5	
220V	A	0.8	
440V	A	0.25	
DC23A (poli in serie)			
24V	A	32 (1)	
48V	A	32 (2)	
60V	A	32 (3)	
110V	A	15 (3)	

DC13	220V	A	12 (4)
	24V	A	32
	48V	A	25
	60V	A	16
	110V	A	3
	220V	A	0.5
	440V	A	0.15
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Attacchi vite		M4	
Coppia di serraggio terminali max		Nm	1.2
Sezione dei conduttori			
AWG - Cavo rigido	min	AWG	16
AWG - Cavo flessibile	min	AWG	16
	max	AWG	10
Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo flessibile	min	mm <sup>2</sup>	1.5
	max	mm <sup>2</sup>	6
Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo rigido	min	mm <sup>2</sup>	1.5
	max	mm <sup>2</sup>	10
Durata meccanica		cycles	5x10 <sup>6</sup>
<b>Dati tecnici UL</b>			
Interruttori per motori a comando diretto			
Per motore trifase			
	120V	HP	3
	240V	HP	7.5
	480V	HP	15
	600V	HP	15
Per motore monofase			
	120V	HP	1.5
	240V	HP	3
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70
<b>Tolleranze e protezioni</b>			
Grado di protezione IP frontale			IP65
Grado di protezione Terminali			IP20
Classificazione ETIM			EC001029 - Selettore completo
ETIM 8.0			