LPSBL203

OPERATORE PULSANTE LUMINOSO AD IMPULSO SERIE PLATINUM METALLICA Ø22MM, SPORGENTE, VERDE

Denominazione del prodotto			Operatori pulsanti luminosi ad impulso - Sporgenti
Tipo			LPSBL20
Caratteristiche generali			
Colore			Verde
Tipo di posizioni			Extended pushbutton
Materiale			Alluminio e lega di zinco
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67 e IP69K
Caratteristiche meccaniche			
Durata meccanica - Pulsanti ad impulso		cycles	5000000
Fissaggio			Senza base di fissaggio
Base di fissaggio			LPXAU120M
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)			Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
		min °C	-25
		max °C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
		min °C	-40
		max °C	+85

Dimensioni [mm (in)]



Omologazioni e conformità		
Conformità		
	CSA C22.2 n° 14	
	IEC/EN/BS 60947-1	
	IEC/EN/BS 60947-5-1	
	UL508	
Omologazioni		
	cULus	
Classificazione ETIM		
ETIM 8.0		EC000221 - Pulsante da quadro

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.