



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M1P00912...A4

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico	A	0.63-1	
IEC Caratteristiche di impiego (≤440V)	Ie kW	A kW	1 0.25

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie	M1PA
Contattore fornito di serie	BF0910A
Relè termico standard fornito	RF380100

Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole	550V-600V	HP	0.5
---	-----------	----	-----

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	1040
---------------	---	------


Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min max	°C °C	-25 +60
Temperatura di stoccaggio	min max	°C °C	-40 +70


Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale	IP65
---------------------------------	------

Dimensioni [mm (in)]



Schemi elettrici



I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus

cULuS

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore