



Denominazione del prodotto
Tipo

Avviatori diretti
M1P00912...A7

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico	A	2.5-4
IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)		
	I _e kW	A kW
	4	1.1...1.5

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie	M1PA
Contattore fornito di serie	BF0910A
Relè termico standard fornito	RF380400

Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole

200V-208V	HP	0.75
220V-240V	HP	0.75
440V-480V	HP	2
550V-600V	HP	3

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	1040
---------------	---	------

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70


Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale	IP65
---------------------------------	------

Dimensioni [mm (in)]



Schemi elettrici



I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore