

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON INTERRUTTORE SEZIONATORE, MANIGLIA ROTATIVA BLOCCO PORTA GAX61 E PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 43A. TENSIONE BOBINA 24VAC 50/60HZ



Denominazione del prodotto

Avviatori stella
triangolo

Tipo

M3P02673

Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ($\leq 440V$) A 43

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie M3PA70

Contattore fornito di serie BF2600A,
BF2600A,
BF1810A

Relè termico da acquistare a parte RF38...

Contatti ausiliari forniti di serie BFX1020,
BFX1011,
BFX1011

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 3800

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale IP65

Classificazione ETIM

ETIM 8.0 EC001037 -
Combinazione
starter motore