



Interruttore
magnetotermico
differenziale
monoblocco
P1 RB
2
IEC

Denominazione del prodotto

Tipo

Numero di moduli DIN

Conformità

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	400
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)	VAC	230
Frequenza nominale	Hz	50/60
Corrente nominale (In)	A	13
Curva di intervento		C
Caratteristica di intervento differenziale		A
Corrente di cortocircuito (IEC)	kA	10
Potenza dissipata per polo max	W	1.82

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-35
max	°C	70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	80

Altitudine massima

m 2000

Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio

Normale Piano verticale

Fissaggio Guida DIN 35mm

Coppia di serraggio terminali

min	Nm	1.8
max	Nm	2
min	lbin	16
max	lbin	17.7

Attacchi utensile

Pz 2

Sezione dei conduttori

IEC

min	mm ²	1
max	mm ²	25

AWG/Kcmil

min		16
max		3

Peso prodotto

g 205

Grado di protezione IP frontale

IP20

Grado di inquinamento

2

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000905 -
Interruttore
differenziale/magnet