



Denominazione del prodotto

Contattore di
potenza
B500

Tipo


Caratteristiche dei contatti

Numero di poli	Nr.	3
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8
Frequenza di impiego	min	Hz 25
	max	Hz 400
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	700
Corrente di impiego Ie		
	AC-1 (≤40°C)	A 700
	AC-1 (≤55°C)	A 550
	AC-1 (≤70°C)	A 500
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A 520
	AC-4 (400V)	A 240
Potenza nominale AC-3 (T≤55°C)	400V	kW 290
Potenza nominale AC-1 (T≤40°C)	230V	kW 252
	400V	kW 438
	500V	kW 575
	690V	kW 755
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 1 poli in serie	75V	A 650
	110V	A 320
	220V	A --
	330V	A --
	460V	A --
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 2 poli in serie	75V	A 650
	110V	A 550
	220V	A 450
	330V	A --
	460V	A --
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 3 poli in serie	75V	A 650
	110V	A 600
	220V	A 600
	330V	A 450
	460V	A --
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 4 poli in serie	75V	A 650
	110V	A 600

	220V	A	600
	330V	A	600
	460V	A	450
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 1 poli in serie			
	75V	A	550
	110V	A	320
	220V	A	--
	330V	A	--
	460V	A	--
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 2 poli in serie			
	75V	A	550
	110V	A	550
	220V	A	450
	330V	A	--
	460V	A	--
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 3 poli in serie			
	75V	A	550
	110V	A	550
	220V	A	550
	330V	A	450
	460V	A	--
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 4 poli in serie			
	75V	A	550
	110V	A	550
	220V	A	550
	330V	A	450
	460V	A	450
Corrente di breve durata ammissibile 10s (IEC/EN 60947-1)		A	4050
Fusibile di protezione			
	gG (IEC)	A	800
	aM (IEC)	A	500
Potere di chiusura (valore efficace)		A	5000
Potere di apertura alla tensione			
	≤440V	A	5000
	500V	A	4500
	690V	A	4000
Resistenza per polo (valore medio)		mΩ	0.14
Potenza dissipata per polo (valori medi)			
	I _{th}	W	68.6
	AC-3	W	35
Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	35
	max	Nm	35
	min	I _{bin}	25.8
	max	I _{bin}	25.8
Coppia di serraggio terminali bobina			
	min	Nm	1
	max	Nm	1
	min	I _{bin}	0.74
	max	I _{bin}	0.74
Numero max conduttori installabili contemporaneamente		Nr.	2
Sezione dei conduttori			
	AWG/Kcmil		


max		2x 500 kcmil	
Protezione terminali di potenza secondo IEC/EN 60529			
IP00			
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio		Normale Ammessa	
		Piano verticale ±30°	
Fissaggio			
		A vite	
Peso prodotto		g	1830
Manovre			
Durata meccanica		cycles	5000000
Durata elettrica		cycles	700000
Informazioni relative alla sicurezza			
Performance level B10d secondo EN/ISO 13849-1			
		Carico nominale	cycles
		A vuoto	cycles
			700000
			5000000
Contatto speculare secondo IEC 60947-4-1			
Si			
Compatibilità EMC secondo EN 60947-1			
Si			
Comando bobina AC			
Tensione nominale a 50/60Hz, 60Hz			
		min	V
		max	V
			110
			125
Limiti di funzionamento			
Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz			
Chiusura			
		min	%Us
		max	%Us
			80
			110
Rilascio			
		min	%Us
		max	%Us
			20
			60
Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz			
Chiusura			
		min	%Us
		max	%Us
			80
			110
Rilascio			
		min	%Us
		max	%Us
			20
			60
Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz			
Chiusura			
		min	%Us
		max	%Us
			80
			110
Rilascio			
		min	%Us
		max	%Us
			20
			60
Assorbimento medio a 20°C			
Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz			
		Spunto	VA
		Servizio	VA
			400
			18
Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz			
		Spunto	VA
		Servizio	VA
			400
			18
Dissipazione a ≤20°C 50Hz		W	18
Comando bobina DC			
Tensione nominale di comando			

		min	V	110
		max	V	125
Limiti di funzionamento				
Chiusura		min	%Us	80
		max	%Us	110
Rilascio		min	%Us	20
		max	%Us	60
Assorbimento medio a ≤20°C				
		Spunto	W	400
		Servizio	W	18
Frequenza massima dei cicli				
Manovra meccanica		cycles/h		1200
Tempi di manovra				
Tempi medi con comando a Us				
in AC				
Chiusura NA		min	ms	110
		max	ms	180
Rilascio NA		min	ms	60
		max	ms	100
in DC				
Chiusura NA		min	ms	110
		max	ms	180
Rilascio NA		min	ms	60
		max	ms	100
Dati tecnici UL				
Tensione di funzionamento nominale AC (UL)			V	600
General USE				
Contattore		AC	A	700
Fusibile di protezione da corto circuito, 600V				
Standard fault		Corrente di corto circuito	kA	18
		Fusibile	A	1200
		Classe fusibile		L
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego		min	°C	-50
		max	°C	70
Temperatura di stoccaggio		min	°C	-60
		max	°C	80
Altitudine massima			m	3000
Tolleranze e protezioni				
Grado di inquinamento				3
Dimensioni				



CONTACTOR TYPE	A	B	C
B500	M10	35 (1.38")	265 (10.43")
B630	M12	40 (1.57")	270 (10.63")

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contatto per
commutazione in
C.A.