



Denominazione del prodotto

Segnalatori  
luminosi Ø62 mm  
8LB6GL

Tipo

### Caratteristiche generali

|                                |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Diametro                       | mm - inch | 62 / 2.44 |
| Tensione di alimentazione (AC) | V         | 12...48   |
| Tensione di alimentazione (DC) | V         | 12...48   |
| Colore                         |           | Giallo    |
| Grado di protezione (IEC)      |           | IP54      |

### Caratteristiche meccaniche

|                                   |    |          |
|-----------------------------------|----|----------|
| Coppia di serraggio terminali max | Nm | 0.5      |
| Attacchi vite                     |    | Morsetti |

Sezione dei conduttori

|               |     |                 |     |
|---------------|-----|-----------------|-----|
| AWG/Kcmil     | max |                 | 16  |
| IEC           | max | mm <sup>2</sup> | 1.5 |
| Peso prodotto |     | g               | 60  |

### Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -20 |
| max | °C | +50 |

### Dimensioni



#### Schemi elettrici



#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-5-1

##### Omologazioni

EAC

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000232 -  
Modulo ottico per  
torre di  
segnalazione