



Denominazione del prodotto

Tipo

Colonne  
luminose Ø70  
mm  
8TL7FL - Moduli  
luminosi

#### Caratteristiche generali

|                                       |           |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Diametro                              | mm - inch | 70 / 2.75 |
| Tensione di alimentazione (AC)        | V         | 230...240 |
| Colore                                |           | Verde     |
| Grado di protezione (IEC)             |           | IP65      |
| Assorbimento luminoso per modulo (AC) | mA        | 15        |
| Assorbimento luminoso per modulo (DC) | mA        | 15        |
| Assorbimento moduli sonori (AC)       | mA        | 15        |
| Assorbimento moduli sonori (DC)       | mA        | 15        |

#### Caratteristiche meccaniche

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| Peso prodotto | g | 92 |
|---------------|---|----|


#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -20 |
| max | °C | +50 |

#### Dimensioni



#### Schemi elettrici



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.  
If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

#### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000232 -  
Modulo ottico per  
torre di  
segnalazione